


СВЕТОДИОДЫ ФИРМЫ Kingbright

Мах прямое напряжение: 2,5 В.
 Мах прямой ток: 25 мА.
 Мах обратное напряжение: 5 В.
 Температурный диапазон: -40°C ÷ +85°C.


СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

L-53 SRSG D
 1 2 3




1. СЕРИЯ


L-1464
Круглый
Ø2 мм




L-1344
Круглый
Ø3 мм



L-132
Круглый
Ø3 мм




L-44
Круглый
Ø4 мм




L-453
Круглый
Ø5 мм



L-53
Круглый
Ø5 мм




L-63
Круглый
Ø5 мм




L-1503
Круглый
Ø5 мм




L-1513
Круглый
Ø5 мм




L-1543
Круглый
Ø5 мм




L-1593
Круглый
Ø5 мм




L-793
Круглый
Ø8 мм




L-796
Круглый
Ø8 мм




L-813
Круглый
Ø10 мм




L-816
Круглый
Ø10 мм




L-36
Мигающий
Ø3 мм




L-56
Мигающий
Ø5 мм




L-937
Двухцветный
Ø3 мм




L-57
Двухцветный
Ø5 мм




L-59
Двухцветный
Ø5 мм




L-799
Двухцветный
Ø8 мм




L-819
Двухцветный
Ø10 мм




L-934
Суперяркий
Ø3 мм




L-93
Суперяркий
Ø5 мм




L-1394
С плоским верх.
Ø2 мм




L-13
С плоским верх.
Ø2 мм




L-443
Цилиндр
Ø2,4 мм




L-424
Цилиндр
Ø3 мм




L-483
Цилиндр
Ø5 мм




L-1002
Прямоугол.
1,1 × 3,4 мм




L-914
Прямоугол.
2 × 3 мм




L-704
Прямоугол.
3 × 3 мм




L-173
Прямоугол.
2,5 × 5 мм




L-513
Прямоугол.
2,5 × 5 мм




L-383
Прямоугол.
5 × 2,5 мм




L-503
Прямоугол.
5 × 5 мм




L-1553
Прямоугол.
5 × 5 мм



L-117
Прямоугол.,
двухцветный
2 × 5 мм



L-239
Прямоугол.,
двухцветный
2 × 5 мм



2. ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ (ОТ 1 ДО 4 БУКВ)

H - красный
 I - красный высокоэффективный
 E - оранжевый
 G - зеленый

Y - желтый
 N - чистый оранжевый
 SR - красный суперяркий
 SG - зеленый суперяркий

SE - оранжевый суперяркий
 SY - желтый суперяркий
 MB - голубой
 SRSG - красный/зеленый суперяркий

3. ТИП РАССЕЯНИЯ

D - diffused (матовый); T - transparent (прозрачный); C - clear (бесцветный)